



Принципиальный внешний вид кривошипа

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 56 из 71
Буклет, стр. 1 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УКБ-6-250	УКБ-6-270	УКБ-6-300
Максимальная нагрузка, кН	2500	2700	3000
Наружный диаметр шкива, мм			
полиспаста	1000	1120	1000
вспомогательного	250	490	520
Профиль желоба шкивов под канат диаметром, мм			
полиспаста	28	32	28
вспомогательного	17	17	17
Число основных шкивов	6	6	6
Габаритные размеры, мм			
длина	3180	2320	3010
ширина	2606	1440	2860
высота	1335	1322	2080
Масса, кг	3860	3444	4800



Технические характеристики

Кронблки УКБ-6-250, УКБ-6-270, УКБ-6-300

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 57 из 71
Буклет, стр. 2 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УКБ-7-400 (ЗД86-1)	УКБ-7-400 (ЗД86-2)	УКБ-7-600
Максимальная нагрузка, кН	4000	4000	5900
Наружный диаметр шкива, мм			
полиспаста	1120	1120	1400
вспомогательного	-	-	710
Профиль желоба шкивов под канат диаметром, мм			
полиспаста	32	32	35
вспомогательного	-	-	35
Число основных шкивов	7	7	7
Габаритные размеры, мм			
длина	2220	3230	3960
ширина	1490	3190	3830
высота	1590	2440	5376
Масса, кг	3560	6400	12075



Технические характеристики

Кронблки УКБ-7-400(ЗД86-1), УКБ-7-400(ЗД86-2), УКБ-7-600

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 58 из 71
Буклет, стр. 3 из 3
[Фотографии](#)