



Принципиальный внешний вид крюкоблока



ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 59 из 71
 Буклет, стр. 1 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УТБК-5-225 (НБ0-Д, НБ0-Э)	УТБК-5-225	УТБК-5-270	УТБК-5-320
Максимальная нагрузка на крюке, кН	2250	2250	2665	3200
Число канатных шкивов, шт	5	5	5	5
Диаметр каната, мм	32	28	32	35
Наружный диаметр шкива, мм	1120	1000	1120	1400
Диаметр шкива по дну канавки, мм	1000	900	1010	1285
Диаметр оси шкива, мм	220	220	220	280
Ход пружины крюка, мм	145	145	200	200
Размеры (смотрите предыдущую страницу), мм				
Н	3950	3800	3813	4370
В	1170	1060	1170	1450
А	1125	1010	740	960
А1	665	665	640	805
Масса, кг	6100	5320	6180	7970



Технические характеристики

Крюкоблоки УТБК-5-225, УТБК-6-320, УТБК-5-270, УТБК-5-320

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 60 из 71
Буклет, стр. 2 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УТБК-5-225 (НБ0-Д, НБ0-Э)	УТБК-5-225	УТБК-5-270	УТБК-5-320
Максимальная нагрузка на крюке, кН	2250	2250	2665	3200
Число канатных шкивов, шт	5	5	5	5
Диаметр каната, мм	32	28	32	35
Наружный диаметр шкива, мм	1120	1000	1120	1400
Диаметр шкива по дну канавки, мм	1000	900	1010	1285
Диаметр оси шкива, мм	220	220	220	280
Ход пружины крюка, мм	145	145	200	200
Размеры (смотрите предыдущую страницу), мм				
Н	3950	3800	3813	4370
В	1170	1060	1170	1450
А	1125	1010	740	960
А1	665	665	640	805
Масса, кг	6100	5320	6180	7970



Технические характеристики

Крюкоблоки УТБК-6-320(ЗД86-1, ЗД86-2), УТБК-6-400, УТБК-6-500

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 61 из 71
Буклет, стр. 3 из 3
[Фотографии](#)