

Арт: 3004752



Производитель	URB
Количество роликов	20 шт
Марка стали ШХ15 (100Cr6)	ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100)
Твердость по шкале Роквелла (HRC)	59-63
Размеры подшипников	260x440x144
Тепловой зазор подшипника	125-195 μm
Вес	105 кг

Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

Обновлено 27.04.2025

Тел: +7(472)2232770

Все изменения

 $\wedge$

Подшипник 3004752 М коренной опоры дробилок СМ-16Д. 20 длинных роликов-игл и широкий сепаратор по ГОСТ. Конструкционный вариант № 1 по ГОСТ ещё советского периода. Изготовлены заводом по высоким техническим требованиям ГОСТ периода СССР: с длинными иглами и широким сепаратором, с большим «пятном контакта», в отличие с навязанными ГПЗ в 90-е годы эконо-вариантами в ущерб срока службы изделия, а ныне и дешёвых китайских реплик. Наш Товар этих типов, имеет следующие преимущества: • Изготовлены заводом по высоким техническим требованиям ещё периода СССР: с длинными иглами-роликами и широким сепаратором из латуни и увеличенным "пятном контакта", в сравнении с навязанными ГПЗ в 90-е годы эконо-вариантами; • Внутреннее кольцо без бортов, вынимается в обе стороны, что при монтаже изделия на узел дробилки уменьшает трудозатраты; • Удлиненные за счёт данной опции ролики-иглы 20 штук, увеличивают пятно контакта при вращении и уменьшают нагрузку кг/см; • Более широкий сепаратор из латуни увеличивает отвод нагрева тел качения и так же повышает ресурс работы узла; Наш вариант из наличия на складе- это № 1. Как видно на эскизах бывшего ГПЗ-9, Самара, он производил изначально именно его. Но в 90-е годы был навязан клиентам эконо-вариант № 3: ролики короткие; рабочая поверхность внутреннего кольца- узкая; сепаратор-меньший по объёму. Зато экономия на материалах и снижение себестоимости- налицо. КБ нашего завода перед запуском в производство, тщательно анализировало и просчитывало опции вариантов и пришло к выводу, что вариант № 1 имеет большие возможности: по срокам эксплуатации, рабочим нагрузкам и будет более оптимален для коренных опор дробилок. Мы готовы отгрузить конечным Потребителям, по 2 шт. каждому этого Товара с отсрочкой оплаты на тестовый период, согласно Спецификации. Мы Поставщики ЖД подшипников от европейского завода-производителя с 2014 г. Продукция сертифицирована по ISO 9001:2008. Вся продуктовая линейка производится из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100). Твёрдость тел качения изделий 59-63 HRCэ. Мы уполномочены заводом консолидировать Продукцию в РФ для бесперебойных и экстренных отгрузок Потребителям ЖД номенклатуры. Весь Товар предлагается только от Производителя из собственного наличия на складе и отгружается не позднее следующего дня по оплате. С 2024 г. мы возавим в РФ подшипники с длинными цилиндрическими роликами для дробилок 3-х типов: 3004264; 3004244; 3004752.

 $\wedge$

 3004xxx чертёж.jpg 0.1 Mb

 $\wedge$

Цена с НДС

Средняя цена за полгода с НДС

Диапазон цен за полгода с НДС

