



Принципиальный внешний вид вертлюга

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 62 из 71
Буклет, стр. 1 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УВ-250	УВ-250МА
Допустимая (максимальная) нагрузка, кН	2500	2500
Динамическая нагрузка (при 100 об/мин), кН	1450	1600
Максимальное давление прокачиваемой жидкости (раствора) в стволе, МПа	25	35
Габаритные размеры, мм		
высота с переводником	2850	2850
ширина по пальцам штропа	1090	1090
Масса, кг	2420	2200



Технические характеристики

Вертлюги УВ-250, УВ-250МА

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 63 из 71
Буклет, стр. 2 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	УВ-320	УВ-320МА
Допустимая (максимальная) нагрузка, кН	3200	3200
Динамическая нагрузка (при 100 об/мин), кН	2000	2000
Максимальное давление прокачиваемой жидкости (раствора) в стволе, МПа	32	35
Габаритные размеры, мм		
высота с переводником	3000	3000
ширина по пальцам штропа	1212	1212
Масса, кг	2980	2980



Технические характеристики

Вертлюги УВ-320, УВ-320МА

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 64 из 71
 Буклет, стр. 3 из 3
[Фотографии](#)