

Товар опубликован

Управлять ценой Скрыть

Подшипник 22340MA C3 F80 W33 виброустойчивый пр-во URB. Аналог 22340 E1A-XL-MA-T41A и 30-3640AMHK5

Арт: 3640



Характеристики

Производитель	URB
Марка стали ШХ15 (100Cr6)	ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100)
Твердость по шкале Роквелла (HRC)	59-63
Габариты изделия, мм	220x400x144
Тепловой зазор подшипника	200-260 мкм
Ударные нагрузки	ЕСТЬ
Виброустойчивость	ЕСТЬ
Вес	92,5 кг
Обороты в пластичной смазке	670
Обороты в жидкой смазке	900
Статическая нагрузка	2750
Динамическая нагрузка	1910
Сепаратор подшипника	гребенчатый из износостойких материалов

Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

100 000,00 Р

Цена с НДС 20% · за шт

83 333,33 Р без НДС

[История изменения цены](#)

Срок поставки от Поставщика: до 2 дней

В наличии 10 шт

Обновлено 27.04.2025

Поставщик

ООО "ЖДСП"

ИНН: 6625025218

На сайте B2B-Center: 15 лет 3 месяца

Россия

Будни с 09:00 до 17:00 (UTC+3)

Тел: +7(472)2232770

История изменений

Изменены характеристики

25.03.2025 в 13:21 · Костикова Ирина Юрьевна

Изменены характеристики

24.03.2025 в 19:15 · Костикова Ирина Юрьевна

Изменены характеристики

23.03.2025 в 14:37 · Костикова Ирина Юрьевна

[Все изменения](#)

Описание

Подшипник 22340MA C3 F80 W33 виброустойчивый пр-во URB. Аналог 22340 E1A-XL-MA-T41A и 30-3640AMHK5 с дополнительным применением гребенчатых сепараторов, выполненных из износостойких материалов роликовый сферический двухрядный. Мы Поставщики ЖД подшипников от европейского завода-производителя с 2014 г. Продукция сертифицирована по ISO 9001:2008. Вся продуктовая линейка производится из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100). Твёрдость тел качения изделий 59-63 HRCэ. Мы уполномочены заводом консолидировать Продукцию в РФ для бесперебойных и экстренных отгрузок Потребителям ЖД номенклатуры. С 2024 г., мы завозим на свой склад консолидации в Белгороде виброустойчивые подшипники роликовые сферические двухрядные (аналоги минской серий НК5 и АМНК5 или МА..Т41А) роликами с дополнительным применением гребенчатых сепараторов, выполненных из износостойких материалов. Применение подшипника в виброустойчивом исполнении увеличивает срок службы узла в 1,5 - 2 раза. Весь выставленный к реализации Товар предлагается из собственного наличия на складе и отгружается не позднее следующего дня по зачислении средств по Счёту. Совершенно исключена возможность Поставки с вторичного рынка, а так же Товара восстановленного и с хранения. Все Товары напрямую от Производителя.

Динамика средней цены

Цена без НДС

Цена с НДС

125 000 Р

Средняя цена за полгода с НДС

125 000 Р - 125 000 Р

Диапазон цен за полгода с НДС

