

Параметры	ЛБУ-1200	ЛБУ-1200К	ЛБУ-1200Д-1
Максимальная грузоподъемность, т			
оснастка 5x6	225	200	200
оснастка 6x7	250	-	320
Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт	710	645	690
Диаметр талевого каната, мм	32	28	32
Число скоростей вращения подъемного вала	5	6	5
Размер подъемного барабана, мм			
диаметр	800	650	800
длина	1030	840	1030
Тормозная система	Ленточный тормоз с управляющим балансиром		
Тормоз вспомогательный	Гидродинамический УТГ-1450	Электромагнитный ТЭП-45	Гидродинамический УТГ-1450
Размеры тормозного шкива, мм			
диаметр	1450	1180	1450
ширина	250	250	250
Габаритные размеры, мм			
длина	7250	5750	7407
ширина	3545	3181	2776
высота	2865	2598	2575
Масса, кг	26547	22800	23872



Технические характеристики

Лебедки ЛБУ-1200, ЛБУ-1200К, ЛБУ-1200Д-1

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 38 из 71
Буклет, стр. 1 из 1
[Фотографии](#)